KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 16a

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zasobnik uniwersalny

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Typy zasobników: zasobnik uniwersalny typ A (ze stopą), zasobnik uniwersalny typ A2, zasobnik uniwersalny typ B (bez stopy), zasobnik uniwersalny typ B2 i zasobnik uniwersalny typ C

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zasobniki przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie określonym w pkt. 2.2 (KOT); do wbudowania w jezdnie, pobocza, parkingi, drogi dla pieszych lub rowerów, drogowe i kolejowe obiekty inżynierskie i inżynieryjne oraz inne obiekty budowlane usytuowane w granicach pasa drogowego oraz na innych terenach związanych z inżynierią komunikacyjną. Wyroby umożliwiają dostęp do rur, muf i instalacji lub kanałów technologicznych w celu umieszczenia i eksploatacji urządzeń infrastruktury oraz montaż i konserwację urządzeń i instalacji (np. rur, muf).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

„ELPLAST +" Sp. z o.o.
ul Niepodległości 8, 44-336 Jastrzębie Zdrój tel. (032) 471 80 40, fax (032) 471 10 43

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2021/0706 wydanie 2**
„Wyroby pomocnicze z polietylenu zabezpieczające instalacje i przyłącza w pasie drogowym oraz na drogowych obiektach inżynierskich i kolejowych obiektach inżynieryjnych o nazwie handlowej: Studzienki i zasobniki z polietylenu"

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Badawczy Dróg i Mostów -Warszawa**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zmierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny	gładkie, pozbawione rys, wgłębień i innych wad powierzchniowych	-
Wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) surowca (190°C/2,16kg)	3,2 – 9,0 g/10 min	-
Gęstość surowca	≥ 0,934 g/cm^3	-
Szczelność i odporność na działanie wewnętrznego podciśnienia z zamocowaną pokrywą (-0,2 bar)	brak nieszczelności, trwałych deformacji i uszkodzeń elementów; spadek podciśnienia powietrza nie więcej niż 10%	-
Odporność korpusu na obciążenie pionowe	minimum 15 kN – bez uszkodzeń i trwałych deformacji	-
Odporność podstawy (dolnej części) na uderzenia metodą spadającego ciężarka	brak pęknięć i innych uszkodzeń	-
Badanie stopni (obciążenie pionowe 2 kN; poziome wyrywanie 1 kN)	brak uszkodzeń; odkształcenie przy obciążeniu ≤ 10 mm; odkształcenie trwałe ≤ 5 mm	Nie dotyczy

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Anna Pawelak, Prezes Zarządu

……..

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
ANNA PAWELAK
Data: 2026.07.10 14:11:40 CEST

Jastrzębie Zdrój, 10.07.2026r.

……..

(miejsce i data wydania)

……

(podpis)