



PRZEWODY NAWADNIAJĄCE

z polietylenu

do budowy systemów nawadniających

MATERIAŁ

- polietylen (HDPE)

KOLOR

- czarny z zielonymi paskami

ŚREDNICE

- Ø 16 - 75 mm

DŁUGOŚĆ

- w zwojach dla średnic:
Ø 16 - 25 mm - 100 m
Ø 32 - 40 mm - 200 m
Ø 50 - 75 mm - 100 m
- na życzenie klienta możliwe jest wykonanie innych długości zwojów, jak również przewodów w innych (większych) średnicach

CIŚNIENIE

- PN 4
- PN 6

ŁĄCZENIE

- złączki wciskane
- złączki zaciskowe
- złączki skręcane

ZALETY

- elastyczność ułatwiająca prowadzenie i demontaż instalacji
- łatwość wycinania otworów i wprowadzania dysz i kapilar
- możliwość stosowania różnych typów złączy
- odporność na światło słoneczne ze względu na dodatek stabilizatora UV
- możliwość recyklingu przewodów wycofanych z eksploatacji





ELPLAST+" Sp. z o.o. produkuje przewody nawadniające z polietylenu, przeznaczone do budowy systemów nawadniających dla rolnictwa, sadownictwa, terenów zielonych i obiektów sportowych.

Dzięki zabezpieczeniu przed działaniem promieni UV przewody mogą być stosowane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz gleby.

Przewody nawadniające oferowane są w dwóch szeregach ciśnieniowych:

- PN 4 (ciśnienie robocze do 4 barów) - w zakresie średnic od 20 do 75 mm
- PN 6 (ciśnienie robocze do 6 barów) - w zakresie średnic od 16 do 75 mm

Maksymalna temperatura pracy przewodów wynosi 40 °C.

Przewody produkowane są w kolorze czarnym z zielonymi podłużnymi paskami.

Przewody nawadniające mogą być łączone złączkami wciskanymi, zaciskowymi i skręcanyymi.

Wymiary przewodów nawadniających ELPLAST+

	PN 4	PN 6
NOMINALNA ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	NOMINALNA GRUBOŚĆ ŚCIANKI	
DN [mm]	EN [mm]	
16	-	1,2
20	1,2	1,5
25	1,5	1,9
32	1,9	2,4
40	2,4	3,0
50	3,0	3,7
63	3,8	4,7
75	4,0	5,0