ZŁĄCZKI SKRĘCANE DO RUR

Typu ZRs

do kanalizacji kablowej z polietylenu

MATERIAŁ

- polietylen HDPE

WYMIARY:

- Ø 16 do Ø 110 mm

ZALETY

- niewielki ciężar
- doskonała szczelność
- łatwość i szybkość montażu
- odporność na ciśnienie wewnętrzne
- trwałość wyrobu – dobra wytrzymałość połączenia na rozrywie
- niska cena
- trwałość wyrobu - dobra wytrzymałość mechaniczna, odporność na korozję, agresywne czynniki występujące w gruncie i chemikalia
- odporność na niskie temperatury
- możliwość recyklingu

NORMATYW: IBDIM-KOT-2020/0634

OPIS TECHNICZNY

„ELPLAST+" Sp. z o.o. oferuje złączki proste, redukcyjne i zaślepki skręcane typu ZRs w średnicach

od Ø 16 do Ø 110 mm, przeznaczone do montażu sieci telekomunikacyjnych z rur polietylenowych.

Złączki wykonane są z polipropylenu.

DOKUMENTY ZWIĄZANE:

- Instrukcja EL-45 Rury i osprzęt dla telekomunikacji i energetyki
- Krajowa Ocena Techniczna IBDiM KOT 2020/0634
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
- Karta katalogowa nr 009 Rury do kanalizacji wtórnej.